

# ARTCOOL GALLERY



Az LG részt vesz az ECP programban, az Eurovent Tanúsító programban légionociditások kategóriában. Érvényes tanúsítványainkat itt tekintheti meg: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

## Single kombináció

EGYSÉG			9K	12K
<b>BELTÉRI</b>			<b>A09FT NSF</b>	<b>A12FT NSF</b>
Teljesítmény	Hűtés	Min./Névl./Max.	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04
	Fűtés	Min./Névl./Max.	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 5,10
Felvett teljesítmény	Hűtés	Néveleges	3,20	3,50
	Fűtés	Néveleges	658 / 831	1,050 / 1,108
EER			3,80	3,33
S.E.E.R.			6,80	6,60
Néveleges hűtőteljesítmény			2,50	3,50
COP			3,97	3,61
S.C.O.P	(Átlag / Melegebb)		4,00 / 4,60	4,00 / 4,60
Néveleges fűtőteljesítmény	(Átlag / Melegebb)		2,70 / 1,50	2,70 / 1,50
Energiacímke	Hűtés		A++	A++
(A+++ - D skála)	Fűtés	(Átlag / Melegebb)	A+ / A++	A+ / A++
Éves energiafogyasztás	Hűtés		129	186
	Fűtés	(Átlag / Melegebb)	945 / 457	945 / 457
Hangnyomás	Hűtés	E / A / K / M	27 / 35 / 39 / 45	27 / 35 / 39 / 45
	Fűtés	A / K / M	35 / 39 / 45	35 / 39 / 45
Hangteljesítmény	Hűtés		60	60
	Fűtés	E / A / K / M / Max. (Telj.)	6,0 / 7,6 / 9,0 / 10,0	6,0 / 7,6 / 9,0 / 10,0
Levegő-terfogatáram	Hűtés	A / K / M	6,1 / 7,8 / 9,3	6,1 / 7,8 / 9,3
Paraméteresítés mértéke			1,3	1,3
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	1,10 / 3,20 / 6,00	1,10 / 4,90 / 6,00
	Fűtés	Min./Névl./Max.	1,10 / 4,10 / 7,00	1,10 / 5,10 / 7,00
Indítóáram	Hűtés / Fűtés	Néveleges	3,20 / 4,10	4,90 / 5,10
Betáp			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Megszakító			A	15
Tápkábel			N x mm <sup>2</sup>	3 x 1,0
Tápkábel és adatátviteli kábel			N x mm <sup>2</sup>	4 x 1,0 (Földeléssel)
Méreték			mm	600 x 600 x 146
Nettó tömeg			kg	14,4
Ventilátormotor tengelyteljesítménye			W	16,7
<b>KÜLTÉRI</b>			<b>A09FT UL2</b>	<b>A12FT UL2</b>
Működési tartomány	Hűtés	Min./Max.	-15 / 48	-15 / 48
	Fűtés	Min./Max.	-10 / 24	-10 / 24
Hangnyomás	Hűtés / Fűtés	Magas	51 / 51	51 / 51
	Hűtés	Magas	65	65
Levegő-terfogatáram	Hűtés	Magas	35	35
Csövezés	Hossz (Kültéri egys./Beltéri egys.)	Min./Max.	3 / 20	3 / 20
	Szintkülönbség (Kültéri egys./Beltéri egys.)	Min./Max.	10	10
Csövezetek-csatlakozás	Folyadék	Átm. (Külső)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gáz	Átm. (Külső)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Csappvíz cső mérete		Átm. (Külső)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Hűtőközeg	Tipus		R32	R32
	Hűtőközegetöltet 7,5m-re	kg	0,800	0,800
	Ráötendő hűtőközeg	t-CO <sub>2</sub> eq	0,540	0,540
	GWP	g/m	20	20
Ventilátormotor tengelyteljesítménye			W	675
Kompressor típusa				43
Nettó tömeg			Inverteres iker-rotációs	Inverteres iker-rotációs
Méreték			kg	34,4
			mm	770 x 545 x 288
			mm	770 x 545 x 288
<b>KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYEBEK</b>				
Multi kompatibilis			-	-
PI 485 csatlólkártya			Igen	Igen
Dry Contact			Igen	Igen
Vezetékes távirányító			-	-

※ A termék fluormentes üvegvezetékű gázokat tartalmaz (R32).

※ É : Éjszakai / A : Alacsony / K : Közepes / M : Magas

※ GWP: Globális Felmelegedési Potenciál

※ t-CO<sub>2</sub> ekvivalens: F-gáz (kg)\*GWP/1000

※ A jellemzők, kialakítás és a funkciók előzetes értesítés nélkül változhatnak.