

U MATCH parapet / mennyezeti split klíma



- DC inverter vezérlés

A kompresszor csak az épp szükséges teljesítménnyel üzemel, igazodva a helyiség által igényelt hűtéshez, vagy fűtéshez. Így jelentős energiamegtakarítás érhető el a hagyományos vezérlésű berendezésekhez képest.

- A energiasztály

- Iker forgódugattyús kompresszor

A kompresszor két – egymáshoz képest 180°-ban elhelyezett – dugattyúja nagy határfokkal biztosítja a szükséges mértékű hűtőközeg áramlást. Ez a kialakítás garantálja a rezgésmentes, halk üzemelést, miközben a stabilitás is jelentősen javul és a kompresszor élettartama is jóval meghosszabbodik.

- Elegáns, keskeny beltéri egység

- Infra távirányító

- Éjszakai üzemmód

- Csendes üzemmód

- Automatikus újraindítás áramkimaradás után

- Téli üzemeltetés

A kültéri egységbe épített kiegészítő egységeknek köszönhetően alacsony hő

PARAMÉTEREK

TÍPUS		CUD35ZD/A-T / CUD35W	CUD50ZD/A-T / CUD50W
Hűtőteljesítmény	kW	3,5	5,0
Fűtőteljesítmény	kW	4,0	5,5
Hatékonyági mutató SEER/SCOP	W/W	6,7/4,0	6,1/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
BELTÉRI EGYSÉG		CUD35ZD/A-T	CUD50ZD/A-T
Légszállítás	m ³ /óra	650/610/530/460	850/800/700/600
Hangnyomás szint	dB(A)	36/32/28	42/39/36
Befoglaló méretek (hosszxszélmag)	mm	870×665×235	870×665×235
Tömeg	kg	25	26
KÜLTÉRI EGYSÉG		CUD35W	CUD50W
Hangnyomás szint	dB(A)	50	53
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	818×302×596	818×302×596
Tömeg	kg	37	39
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32 / 0,78	R32 / 1,0
Standard csőhossz	m	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	35	35
Max. megengedett szintkülönbség	m	15	20
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	6,35/12,7
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-20-+48 / -20-+24	-20-+48 / -20-+24