

VISION NORDIC



-25°C

Cold Plasma ionizátor

Olyan elektrosztatikus szűrő, amely először polarizálja a szennyeződések, majd elektrosztatikus úton eltávolítja azokat. Csökkenti a szállópor részecskék koncentrációját. A plazma nem csak a mikroszkopikus porrészecskéket távolítja el hatékonyan a levegőből, hanem a cigaretta füstöt, szagokat, atkákat, baktériumokat és polleneket is.

Csepptálca fűtés

Fűtési üzemmódban a fűtött csepptálca meggátolja, hogy a kültéri egységben keletkezett kondenzvíz eljégessen, ezáltal biztosítva annak akadálymentes kivezetését. Nagy hidegben (csepptálca fűtés hiányában) a kondenzvíz megfagyhat és a felgyülemelő jég kárt tehet a készülék ventilátor lapátjában és hőcserélőjében.



R-32
Eco-friendly & Efficient



Termékfunkciók

 3D légáram	 Párátlanítás funkció	 Éjszakai üzemmód	 Időzítő funkció	 Automatikus lamellamozgatás	 Automatikus újraindítás	 8°C-os temperálás	 Csendes üzemmód	 I Feel funkció	 Turbo funkció	 Cold Plasma ionizátor
 Intelligens előmelegítés	 WiFi vezérlés	 Öndiagnózis	 LED kijelző	 Óra beállítás / kijelzés	 Hőmérséklet kijelzés	 Zár funkció	 Automata leolvasztás	 7 fokozatú ventilátor	 Csepptálca-fűtés	

VISION NORDIC PARAMÉTEREK

Cascade

TÍPUS		CWH09VN	CWH12VN	CWH18VN	CWH24VN
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,8/2,7/3,8	0,9/3,5/4,1	1,0/5,2/6,1	2,0/7,1/8,85
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,9/3,0/4,25	0,9/3,8/4,7	1,1/5,6/6,6	1,8/7,8/9,45
Hatékonysági mutató SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,1/4,2	7,0/4,2
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	PhV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	3,1/3,2	4,3/4,6	7,1/6,3	9,0/9,3
Párátlanítás	liter/h	1,7	1,4	1,9	2,4
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG					
Légszállítás	m ³ /óra	610/540/440/390	700/600/480/360	850/680/570/460	1250/1000/900/800
Hangnyomás szint	dB(A)	38/34/29/25	42/35/29/25	44/41/36/30	48/41/38/33
Hangteljesítmény szint	dB(A)	54/46/41/37	57/47/41/37	60/54/49/43	64/56/53/48
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	845x289x209	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Tömeg	kg	10,5	11	13,5	16,5
KÜLTÉRI EGYSÉG					
Légszállítás	m ³ /óra	1950	1950	2200	3600
Hangnyomás szint	dB(A)	50	52	56	59
Hangteljesítmény szint	dB(A)	61	63	65	70
Befoglaló méretek (szélmagxmély)	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
Láb - furatközép távolság	mm	455	455	512,5	570
Kompresszor		Gree	Gree	Gree	Gree
Tömeg	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
Hűtőközeg/alaptöltet	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,82	R32 / 1,5
Standard csőhossz	m	5	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	15	15	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,0/9,52	6,0/9,52	6,0/12,0	6,0/16,0
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	-15 - +43 / -25 - +24	-15 - +43 / -25 - +24	-15 - +43 / -25 - +24	-15 - +43 / -25 - +24