

SPECIFIKÁCIÓ A HN091MR.NK5 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

| | |
|--|-----------------|
| • Teljesítmény (kW) | 5,5 / 7 / 9 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm) | 490 x 850 x 315 |
| Tömeg (kg) | 37,6 |
| • Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz) | 220-240, 1, 50 |
| Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW) | 3.0+3.0 |
| • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C) | 15~65 |
| Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C) | 5~27 |
| • Vízáramlás sebességének határértéke (LPM) | 25.87 |
| Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar) | 3 |
| • Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch) | Male PT 25.4(1) |
| Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch) | Male PT 25.4(1) |
| • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A) | 44 |
| Névleges áramfelvétel (A) | 25 |

SPECIFIKÁCIÓ A HU091MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

| | |
|---|-----------------|
| • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika) | 9kW 1Φ |
| Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW | 9,0 |
| • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW | 5.5 |
| Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW | 5.4 |
| • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW | 9,0 |
| Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW | 9,0 |
| • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW | 1,94 |
| Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW | 1.57 |
| • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW | 1.54 |
| Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW | 2.14 |
| • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW | 3.46 |
| COP - Fűtés (A7/W35) | 4,65 |
| • COP - Fűtés (A7/W55) | 3.5 |
| COP - Fűtés (A2/W35) | 3.5 |
| • EER - Hűtés (A35/W18) | 4.2 |
| EER - Hűtés (A35/W7) | 2.6 |
| • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm) | 950 x 834 x 330 |
| Tömeg (kg) | 60 |
| • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A) | 52 |
| Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A) | 60 |
| • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB) | 5°C ~ 48°C |
| Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB) | -25°C ~ 35°C |
| • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch) | 9,52 (3/8) |
| Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch) | 15,88 (5/8) |
| • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg) | 1,5 |
| Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq | 1,013 |
| • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m) | 10 |
| Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m) | 30 |
| • Csövezési hossz - Minimum (m) | 3 |
| Csővezési hossz - Normál (m) | 5 |
| • Csövezési hossz - Maximum (m) | 50 |
| Tápellátás (P/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| • Ajánlott megszakító mérete (A) | 25 |

