

SPECIFIKÁCIÓ A HN091MR.NK5 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

• Teljesítmény (kW)	5,5 / 7 / 9
Hűtőközeg típusa	R32
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	490 x 850 x 315
Tömeg (kg)	37,6
• Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)	220-240, 1, 50
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)	3.0+3.0
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)	15~65
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)	5~27
• Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)	25.87
Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)	3
• Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)	Male PT 25.4(1)
Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)	Male PT 25.4(1)
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	44
Névleges áramfelvétel (A)	25

SPECIFIKÁCIÓ A HU051MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

• Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)	5kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW	5,5
• Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW	5,5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW	3.3
• Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW	5,5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW	5,5
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW	1,12
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW	1.57
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW	0.94
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW	1.20
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW	1.96
COP - Fűtés (A7/W35)	4,9
• COP - Fűtés (A7/W55)	3.5
COP - Fűtés (A2/W35)	3.52
• EER - Hűtés (A35/W18)	4.6
EER - Hűtés (A35/W7)	2.8
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	950 x 834 x 330
Tömeg (kg)	60
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)	60
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)	5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)	-25°C ~ 35°C
• Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)	9,52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)	15,88 (5/8)
• Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)	1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq	1,013
• Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)	10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)	30
• Csövezési hossz - Minimum (m)	3
Csővezési hossz - Normál (m)	5
• Csövezési hossz - Maximum (m)	50
Tápellátás (P/V/Hz)	1/220-240/50
• Ajánlott megszakító mérete (A)	16