

## SPECIFIKÁCIÓ A HU161HA.U33 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

• Teljesítmény	16kW 1Φ
Névleges teljesítmény - Fűtés (A7/W65) - kW	16
• Névleges teljesítmény - Fűtés (A2/W65) - kW	14.6
Névleges teljesítmény - Fűtés (A-2/W65) - kW	15.7
• Névleges teljesítmény - Fűtés (A-7/W65) - kW	15.1
Névleges bemeneti teljesítmény - Fűtés (A7/W65) - kW	6.13
• Névleges bemeneti teljesítmény - Fűtés (A2/W65) - kW	6.81
Névleges bemeneti teljesítmény - Fűtés (A-2/W65) - kW	6.96
• Névleges bemeneti teljesítmény - Fűtés (A-7/W65) - kW	7.2
COP - Fűtés (A7/W65)	2.61
• COP - Fűtés (A2/W65)	2.14
COP - Fűtés (A-2/W65)	2.26
• COP - Fűtés (A-7/W65)	2.10
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	950 x 1,380 x 330
• Tömeg (kg)	105
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	53
• Kültéri levegő működési tartománya - Fűtés (°CDB)	-15 ~ 35
Hűtőközeg (R410a) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)	9.52 (3/8)
• Hűtőközeg (R410a) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)	15.88 (5/8)
Hűtőközeg (R410a) - Feltöltés előtti mennyiség (kg)	3.5
• Hűtőközeg (R410a) - Töltés nélküli csőhossz (m)	10
Hűtőközeg (R410a) - Hűtőközeg-utántöltés mennyisége (g/m)	60
• Csövezési hossz - Minimum (m)	5
Csövezési hossz - Normál (m)	7.5
• Csövezési hossz - Maximum (m)	50
Tápellátás (P/V/Hz)	1 / 220-240 / 50
• Ajánlott biztosíték (A)	25

## SPECIFIKÁCIÓ A HN1610H.NK3 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

• Teljesítmény	16kW 1Φ
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	520 x 1,080 x 330
• Tömeg (kg)	94
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	43
• Névleges bemeneti teljesítmény - Fűtés (kW)	6.13
Kimenetivíz hőmérséklet ingadozás - Fűtés (°C)	25 ~ 80
• Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)	Min. 15
Hűtőközeg (R134a) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)	9.52 (3/8)
• Hűtőközeg (R134a) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)	15.88 (5/8)
Hűtőközeg (R134a) - Feltöltés előtti mennyiség (kg)	2.3
• Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)	PT 25(1) apa
Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)	PT 25(1) apa
• Cseppvízcső-csatlakozás - mm(inch)	PT 25(1) apa
Tápellátás (P/V/Hz)	1 / 220-240 / 50
• Ajánlott biztosíték (A)	25