

SPECIFIKÁCIÓ A HM071MR.U44

• Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)	7kW 1Φ
• Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW	7
• Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW	5.5
• Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW	5.6
• Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW	7
• Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW	7
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW	1.49
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW	2.04
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW	1.58
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW	1.56
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW	2.19
• COP - Fűtés (A7/W35) - W/W	4.7
• COP - Fűtés (A7/W55) - W/W	2.7
• COP - Fűtés (A2/W35) - W/W	3.55
• EER - Hűtés (A35/W18) - W/W	4.5
• EER - Hűtés (A35/W7) - W/W	3.2
• Hűtőközeg típusa	R32
• Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)	1.4
• Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq	0.945
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	1239x834x330
• Tömeg (kg)	89
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	57
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)	-25 ~ 35
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)	5 ~ 48
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)	15 ~ 65
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)	5 ~ 27 (16 ~ 27)
• Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)	PT 25.4 (1") külső menet
• Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)	PT 25.4 (1") külső menet
• Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)	20.1
• Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)	3
• Tápellátás (P/V/Hz)	220 ~ 240, 1, 50
• Ajánlott megszakító mérete (A)	20