

SPECIFIKÁCIÓ A HM143MR.U34

• Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)	14kW 3Φ
• Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW	14
• Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW	11.5
• Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW	12
• Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW	14
• Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW	14
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW	2.92
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW	4.04
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW	3.31
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW	3.26
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW	4.24
• COP - Fűtés (A7/W35) - W/W	4.8
• COP - Fűtés (A7/W55) - W/W	2.85
• COP - Fűtés (A2/W35) - W/W	3.63
• EER - Hűtés (A35/W18) - W/W	4.3
• EER - Hűtés (A35/W7) - W/W	3.3
• Hűtőközeg típusa	R32
• Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)	2
• Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq	1.35
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	1239x1380x330
• Tömeg (kg)	118.6
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	61
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)	-25 ~ 35
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)	5 ~ 48
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)	15 ~ 65
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)	5 ~ 27 (16 ~ 27)
• Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)	PT 25.4 (1") külső menet
• Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)	PT 25.4 (1") külső menet
• Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)	40.3
• Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)	3
• Tápellátás (P/V/Hz)	380 ~ 415, 3, 50
• Ajánlott megszakító mérete (A)	16