

## Műszaki adatok:

Model	--	GWH09AAB-K6DNA3A	GWH12AAB-K6DNA3A	GWH18AAD-K6DNA1A	GWH24AAD-K6DNA1A
Tápfeszültség	V~	220-240	220-240	220-240	220-240
Betáp helye	--	kültéri	kültéri	kültéri	kültéri
Min/Max. Feszültség	V	198/264	198/264	198/264	198/264
Hűtőteljesítmény	W	2500	3200	5130	6155
Min. Hűtőteljesítmény	W	500	600	1200	1800
Max. Hűtőteljesítmény	W	3350	3600	6200	6400
Pdesignc	kW	2.50	3.20	5.10	6.15
Fűtőteljesítmény	W	2800	3400	5280	6448
Heating Capacity	Btu/h	9554	11601	18015	22000
Min. Fűtőteljesítmény	W	500	600	1200	1600
Max. Fűtőteljesítmény	W	3500	4400	6600	6600
Névleges Telj. Felvét Hűtésben	W	781	997	1600	1760
Névleges Telj. Felvét Fűtésben	W	777	941	1450	1860
Névleges áramfelv. Hűtésben	A	3.99	4.5	7.0	7.7
Névleges áramfelv. Fűtésben	A	3.74	4.4	6.3	8.1
EER	W/W	3.20	3.21	3.21	3.50
COP	W/W	3.60	3.61	3.64	3.47
SEER	--	6.10	6.10	6.1	6.1
SCOP(Average)	--	4.00	4.00	4.0	4.0
Energia Osztály	--	A++<Cooling>/A+<Average>	A++ (Cooling) /A+ (Average)	SEER:A++/SCOP<A/W> : A+/A+++	SEER:A++/SCOP<A/W> : A+/A++
Légáram (beltéri)	m <sup>3</sup> /h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Párátlanítási telj.	L/h	0.80	1.40	1.80	1.80
Beállítható hőmérséklet	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Hangnyomás szint (beltéri)	dB (A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/44/39/34	48/44/40/34
Hangteljesítmény szint (beltéri)	dB (A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/54/49/44	59/54/50/44
Befoglaló méretek (beltéri)	mm	773×250×185	773×250×185	970×300×225	970×300×225
Nettó tömeg (beltéri)	kg	8.5	8.5	13.5	13.5
Kültéri légáram	m <sup>3</sup> /h	1600	2200	2400	3200
Üzemi tartomány hűtésben	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Üzemi tartomány fűtésben	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Hangnyomás szint (kültéri)	dB (A)	52	52	56	57
Hangteljesítmény szint (kültéri)	dB (A)	60	62	64	67
Bedoglaló méretek (kültéri)	mm	776×540×320	842×596×320	899×596×378	955×700×396
Nettó tömeg (kültéri)	kg	29	31	39	46
Hűtőközeg	--	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet	kg	0.6	0.65	0.9	1.3
Sztandard csőhossz	m	5	5	5	5
Folyadék cső	mm	φ6	φ6	φ6	φ6
Gázcső	mm	φ9.52	φ9.52	φ12	φ16
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10	10
Max. megengedett csőhossz	m	15	20	25	25