

## SPECIFIKÁCIÓ A HN1616M.NK5 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

• Teljesítmény (kW)	12 / 14 / 16
Hűtőközeg típusa	R410A
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	490 x 850 x 315
Tömeg (kg)	40
• Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)	220-240, 1, 50
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)	3.0+3.0
• Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)	15~57
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)	5~27
• Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)	5~80
Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)	3
• Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)	Male PT 25.4(1)
Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)	Male PT 25.4(1)
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	44
Névleges áramfelvétel (A)	25

## SPECIFIKÁCIÓ A HU141MA.U33 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

• Névleges Fűtő Teljesítmény ( Elektromos karakterisztika )	14kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW	14.0
• Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW	11.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW	12.0
• Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW	12.0
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW	8.5
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW	3.17
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW	4.51
• Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW	3.32
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW	3.08
• Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW	3.02
COP - Fűtés (A7/W35)	4.41
• COP - Fűtés (A7/W55)	2.55
COP - Fűtés (A2/W35)	3.61
• EER - Hűtés (A35/W18)	3.9
EER - Hűtés (A35/W7)	2.81
• Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)	950 x 1380 x 330
Tömeg (kg)	84.8
• Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)	56
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)	64
• Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)	5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)	-25°C ~ 35°C
• Hűtőközeg (R410A) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)	9,52 (3/8)
Hűtőközeg (R410A) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)	15,88 (5/8)
• Hűtőközeg (R410A) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)	2.5
Hűtőközeg (R410A) - TCO2 eq	5,219
• Hűtőközeg (R410A) - Töltés nélküli csőhossz (m)	7.5
Hűtőközeg (R410A) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)	40
• Csövezési hossz - Minimum (m)	3
Csővezési hossz - Normál (m)	7.5
• Csövezési hossz - Maximum (m)	50
Tápellátás (P/V/Hz)	1/220-240/50
• Ajánlott megszakító mérete (A)	40